

Aufbau Tyrolienne Fromatthütte

Benutzung auf eigene Gefahr!

Wir bitten das Material nach Gebrauch wieder ordentlich zu versorgen (mindestens so, wie es vorgefunden wurde).

Materialsack (braun) steht neben der Treppe beim oberen Schlafraum.

Inhalt:

- 2 Statikseile
- 1 dynamisches Kletterseil
- 2 Bandschlingen
- 9 Schraubkarabiner
- 1 Appenzeller (Seilzug)
- 1 Daisychane (vernähte Bandschlinge) mit 2 Schraubkarabinern
- 1 Selbstsicherung mit 2 Schraubkarabinern
- 1 Doppelrolle
- 1 Einfachrolle



Im Sommer fest installierte Bestandteile:

- Drahtseil am Baum Richtung Hütte
- zwei rote Seilschlingen mit grossen Karabinern am Baum Richtung Abhang
- eine Schlinge am Baum mit Umlenkkarabiner für Bremsseil
- 6 Bohrhaken unten im Fels
- Verankerung oben am Fels zur Baumabspannung

Selbst mitzubringen und nicht gestelltes Material:

- Klettergurt
- Helm
- Spass!!!

Aufbauplan:

1. Baumabspannung



Fixes Drahtseil am Baum mittels Appenzeller am gebohrten Verankerungspunkt (Felsblock) in Richtung Hütte abspannen.

2. Startplattform



Die drei Holzladenbretter (sind unter dem Holzschopf deponiert) der beschrifteten Reihenfolge nach auf den einbetonierten Bock sowie die Holzstümpfe legen.

3. Statikseile oben



Mit einem Halbmastwurf, welcher mit einem Blockierungsknoten hintersichert wird, ein Statikseil in die obere Seilschlinge und das andere Statikseil in die untere Seilschlinge am Baum einbinden. Mit den Seilenden den Hang herunter gehen zum Fels mit den gebohrten Verankerungen.

4. Statikseile unten



Am Fels unten sind zwei Stände mit jeweils drei Haken. In jeden der beiden Stände separat mittels einer Bandschlinge und vier Schraubkarabinern eine Ausgleichsverankerung einrichten. Die Statikseile am Fels mit einem einfachen Flaschenzug an den Ausgleichsverankerungen spannen und wiederum mit einem Halbmastwurf, welcher mit einem Blockierungsknoten hintersichert wird, fixieren.

5. Rollen



Die Einfachrolle ins obere Statikseil mit einem Schraubkarabiner einhängen. Dieser Schraubkarabiner wird ebenso in die Doppelrolle eingehängt, welche auf das untere Seil kommt. Unten an der Doppelrolle die Expressschlinge mit den zwei Schraubkarabinern einhängen.

6. Bremsseil - Dynamikseil



Ein Ende des violetten, dynamischen Bremsseils in dem unteren Schraubkarabiner, welcher an der Doppelrolle ist, einbinden mittels Sackstich. Das andere Ende des Bremsseils nach hinten zum Baum im Umlenkkarabiner mit Halbmastwurf einhängen. Hiermit wird die seilrutschende Person hintersichert.

7. Person einhängen



Person mit Klettergurt an dem Schraubkarabiner der Daisychain (vernähte Bandschlinge) an der Doppelrolle einhängen. Selbstsicherung der Person am unteren Statikseil hinter der Doppelrolle einhängen.

8. Rutschen



Eine zweite Person hintersichert nun mit dem Dynamikseil mittels Halbmastwurf (je nach Gewicht des Rutschenden ist eine einfache Umlenkung ohne Halbmastwurf ausreichend) die rutschende Person bis diese unten am Fels ist.